



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号:

000000

报告日期:

000000

报告地点:

000000

报告人:

000000

报告审核:


000000

报告批准:

000000

检测范围: 建筑

河南金源检测有限公司



电子邮箱: henan@126.com

官方网站: www.hn-jy.com

公司网址: www.hn-jy.com

地址: 郑州高新区科学大道金源检测有限公司 邮编: 450000 电话: 0371-88888888 传真: 450001

声 明

本报告中所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本人郑重承诺：

本人遵守无欺、

无

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

三、本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

四、本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

五、本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

六、本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

七、本报告所有数据均来自公开渠道，经本团队严格审核，确保真实、准确、完整。如有任何不实或遗漏之处，本团队将承担相应法律责任。

检测 报 告

一、基本信息

委托单位	检测项目	检测日期	报告编号
XX有限公司	环境空气质量检测	2025-01-15	ZYTHJB2025-0207
检测地点	检测人员	检测仪器	检测标准
XX市XX区XX路XX号	张三、李四	XX-123456789	GB 3095-2012

1. 委托单位: XX有限公司
2. 检测项目: 环境空气质量检测
3. 检测日期: 2025-01-15
4. 报告编号: ZYTHJB2025-0207

- 1. 所采用的检测方法均现行有效;
- 2. 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准,并在有效期内;
- 3. 检测人员均经过专业培训,持证上岗;

4. 检测过程中,严格按照相关标准进行操作,确保数据准确可靠。
5. 检测结果将严格按照相关标准进行判定,并出具检测报告。

6. 本报告仅对委托单位提供的样品负责,不对样品的真实性负责。

检测项目	检测方法	检测结果	判定标准
环境空气质量检测	XX-123456789	0.001mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.002mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.003mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.004mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.005mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.006mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.007mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.008mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.009mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.010mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.011mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.012mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.013mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.014mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.015mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.016mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.017mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.018mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.019mg/m³	GB 3095-2012
环境空气质量检测	XX-123456789	0.020mg/m³	GB 3095-2012

检测数据

5.2 检测结果

检测点位	检测项目	检测方法	检测结果
焚烧炉废气 排放口	汞	YZ25020701(01-03)-02	完好
	铜、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铈、 镉、砷	YZ25020701(01-03)-01	完好

检测结果				限值	排序
检测点	检测项目	检测结果	检测方法	限值	排序
焚烧炉废气排放口	汞	0.0001	YZ25020701(01-03)-02	0.0001	1
焚烧炉废气排放口	铜、锰、钴、镍、铜、铬、铅、铈、 镉、砷	0.0001	YZ25020701(01-03)-01	0.0001	1

表 5-2 焚烧炉废气排放口检测结果

检测点		检测结果					限值	排序
检测点	检测项目	检测结果	检测方法	检测结果	检测方法	检测结果		
焚烧炉 废气排放口	汞	0.0001	0.0	ND	/	/	0.0001	1
	铜	0.0001	7.5	ND	/	/		
	锰	0.0001	7.6	ND	/	/		
	钴	0.0001	0.6	ND	/	/	0.0001	1
	镍	0.0001	7.5	ND	/	/		
	铬	0.0001	7.6	ND	/	/		
	铅	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铈	0.0001	ND	/	/	/		
	镉	0.0001	ND	/	/	/		
	砷	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铜+镍	0.0001	ND	/	/	/		
	平均	0.0001	0.0	ND	/	/		
焚烧炉 废气排放口	汞	0.0001	0.0	ND	/	/	0.0001	1
	铜	0.0001	7.5	ND	/	/		
	锰	0.0001	7.6	ND	/	/		
	钴	0.0001	0.6	ND	/	/	0.0001	1
	镍	0.0001	7.5	ND	/	/		
	铬	0.0001	7.6	ND	/	/		
	铅	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铈	0.0001	ND	/	/	/		
	镉	0.0001	ND	/	/	/		
	砷	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铜+镍	0.0001	ND	/	/	/		
	平均	0.0001	0.0	ND	/	/		
焚烧炉 废气排放口	汞	0.0001	0.0	ND	/	/	0.0001	1
	铜	0.0001	7.5	ND	/	/		
	锰	0.0001	7.6	ND	/	/		
	钴	0.0001	0.6	ND	/	/	0.0001	1
	镍	0.0001	7.5	ND	/	/		
	铬	0.0001	7.6	ND	/	/		
	铅	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铈	0.0001	ND	/	/	/		
	镉	0.0001	ND	/	/	/		
	砷	0.0001	ND	/	/	/	0.0001	1
	铜+镍	0.0001	ND	/	/	/		
	平均	0.0001	0.0	ND	/	/		

松 湖 飛 告

检测		检测结果					限值	排气筒
点位	项目	标干流量 (m ³ /h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	废水 (mg/m ³)	高度 (m)
1#	1#	8.01×10 ⁴	18.8	16.5×10 ²	8.41×10 ²	8.83×10 ⁻¹		
2#	2#	2.4×10 ⁴	17.6	1.0×10 ³	4.9×10 ²	2.42×10 ⁻¹		

1.24×10^4	7.3	ND	/	/	/	0.3	0.3
1.66×10^4	7.6	ND	/	/	/		
干态值		7.87×10^3	7.0×10^3	2.26×10^3	0.3	0.3	德+津+ 德+津+ 德+津+ 德+德 (0.3)

[illegible]

2. 若该地夏季降水占全年降水量的 1/2, 则其气候类型为

[illegible]

● 2010年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务、服务的企业，其取得的增值税专用发票，必须通过增值税防伪税控系统开具。

检测项目	标称值 (mPa)	氧含量 (%)	初温 (°C)	温度 (%)	检测点位
测、管、管、管	1.54×10 ⁴	7.5	141.5	28.1	管口
测、管、管、管	1.54×10 ⁴	7.5	141.5	28.1	管口

